



| Model | | | MSG-09HRIN2 | MSG-12HRIN2 |
|---|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| Výkon | | | | |
| Chlazení | Btu/h | | 9000(2730-10600) | 12000(3070-13300) |
| | kW | | 2.6(0.8-3.1) | 3.5(0.9-3.9) |
| Topení | Btu/h | | 12000(2730-14000) | 15000(3070-17060) |
| | kW | | 3.5(0.8-4.1) | 4.4(0.9-5.0) |
| Elektrické údaje | | | | |
| Napětí / frekvence / fáze | V~,Hz,Ph | | 220-240,50, 1 | 220-240,50, 1 |
| Příkon chlazení | W | | 1080(270-1470) | 1400(310-1710) |
| Příkon topení | W | | 1400(270-1800) | 1790(300-2380) |
| Proud chlazení | A | | 6.0(1.45-7.6) | 7.5(1.6-8.8) |
| Proud topení | A | | 7.2(1.45-9.3) | 10.5(1.6-12.3) |
| Technické údaje | | | | |
| EER | Btu/W.h, W/W | | 8.3, 2.4 | 8.6, 2.5 |
| COP | W/W | | 2.5 | 2.5 |
| Průtok vzduchu vnitřní jednotkou (max.) | m ³ /h | | 520 | 560 |
| Hluk vnitřní jednotka (max./stř./min.) | dB(A) | | 36/32/26 | 36/32/26 |
| Hluk venkovní jednotka | dB(A) | | 51 | 53 |
| Rozměry a hmotnost | | | | |
| Vnitřní jednotka | Š x V x Hl. | mm | 750x250x188 | 815x280x195 |
| Venkovní jednotka | Š x V x Hl. | mm | 780x540x250 | 780x540x250 |
| Hmotnost | vnitřní / venkovní | kg | 8.5/37 | 11/40 |
| Přepavní rozměry | | | | |
| Vnitřní jednotka | Š x V x Hl. | mm | 830x336x280 | 915x360x275 |
| Venkovní jednotka | Š x V x Hl. | mm | 910x575x335 | 910x575x335 |
| Hmotnost | vnitřní / venkovní | kg | 11/40 | 14/43 |
| Připojovací rozměry potrubí | | | | |
| Kapalina | mm (palce) | | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
| Plyn | mm (palce) | | 9.53(3/8") | 12.7(1/2") |
| Použitelnost v prostoru o ploše | | | | |
| | m ² | | 18-24 | 20-30 |
| Nákladové kusy | | | | |
| 20'/40'/40'HQ | Set | | 113/238/274 | 108/226/264 |

Poznámka: 1. Hluk* - hladina akustického tlaku

2. Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny